

**АНКЕТА**  
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ  
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ  
для формирования электронного паспорта объекта

|  |                |   |
|--|----------------|---|
| <b>Наименование организации</b> (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) <b>Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №46 Пушкинского района Санкт-Петербурга</b> |                |   |
| <b>ГБДОУ №46 Пушкинского района СПб</b>  |                | ОГРН 1147847180590  |
| (полное и сокращенное наименование организации)  |                |   |
| <b>Вид деятельности организации</b> (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)   |                |   |
| 1. Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)   |                | ОКВЭД основной . 85.11  |
| <b>Форма собственности</b>   <b>Собственность субъекта РФ</b>  |                |   |
| (указывается форма собственности по ОКФС)  |                | ОКФС 13   |
| <b>Организационно-правовая форма</b>   <b>Бюджетная</b>  |                |   |
| (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)   |                |   |
| <b>Должность, Ф.И.О. руководителя организации</b>  |                | Заведующий   Ильина Марина Николаевна   |
| <b>Телефон, факс руководителя организации</b>  |                | Тел. (812)320-17-30   Факс (812)320-17-30   |
| <b>Е-mail организации</b>  |                | gbdou46.71@mail.ru  |
| <b>Юридический адрес организации</b>   |                | 196634   Санкт-Петербург, поселок Шушары, Славянка, Ростовская ул., д.24, корп.2<br>(индекс) (почтовый адрес) |
| <b>Фактический адрес организации</b>   |                | 196634   Санкт-Петербург, поселок Шушары, Славянка, Ростовская ул., д.24, корп.2<br>(индекс) (почтовый адрес) |
| <b>Наименование владельца объекта, в котором находится организация</b>   |                |   |
| Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №46 Пушкинского района Санкт-Петербурга  |                | ОГРН  |
| (указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)  |                |   |
| <b>Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация</b>  |                | 196634  |
| Санкт-Петербург, поселок Шушары, Славянка, Ростовская ул., д.24, корп.2  |                | (почтовый адрес)  |
| <b>Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация</b>  |                |   |
| Тел. 320-17-30   | Факс 320-17-30 | Е-mail gbdou46.71@mail.ru   |
| <b>Наименование вышестоящей организации</b>  |                | Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга   ОГРН  |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации)   |                |   |
| <b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>   |                | 196601   Санкт-Петербург, город Пушкин, Октябрьский бульвар, д.24<br>(индекс) (почтовый адрес)                |
| <b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>  |                | Глава администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга Чапуров Андрей Владимирович                           |
| <b>Телефон, факс вышестоящей организации</b>   |                | Тел.576-25-38   Факс 576-25-38  |
| <b>Е-mail вышестоящей организации</b>  |                | rono@tupush.gov.spb.ru  |

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

## Титульный лист, часть II

|  |   |    |      |     |      |   |  |  |  |  |  |
|--|---|----|------|-----|------|---|--|--|--|--|--|
| <b>Наименование объекта</b> (указывается ОСИ части I титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома) | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №46 Пушкинского района Санкт-Петербурга |    |      |     |      |   |  |  |  |  |  |
| <b>Фактический адрес объекта</b> (индекс, почтовый адрес)  | Санкт-Петербург, поселок Шушары, Славянка, Ростовская ул., д.24, корп.2   |    |      |     |      |   |  |  |  |  |  |
| <b>Общая площадь объекта</b> (указывается общая площадь в кв.м.)   | 4992.5  |    |      |     |      |   |  |  |  |  |  |
| <b>Этаж / этажи расположения объекта</b> (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)  | 1,2,3   |    |      |     |      |   |  |  |  |  |  |
| <b>Кадастровый номер объекта</b>   | 78  | 42 | 0018 | 304 | 2629 | 0 |  |  |  |  |  |
| <b>Категории обслуживаемого населения:</b> граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.   | все   |    |      |     |      |   |  |  |  |  |  |
| <b>Категории обслуживаемых инвалидов:</b> инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.  | все   |    |      |     |      |   |  |  |  |  |  |
| <b>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:</b> (да, нет)  | нет   |    |      |     |      |   |  |  |  |  |  |

## АНКЕТА (основная часть)

| п/п  | Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | 6   | 7 | 8   | 9            | 10                | 11 |
|--|--|--|---|--|---|---|-----|--------------|-------------------|----|
|  |  |  |   |  |   |   |     |              |                   |    |
| <b>1. Подходы к объекту, пути движения</b> |  |  |   |  |   |   |     |              |                   |    |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)           |  |  |   |  |   |   |     |              |                   |    |
| 1.1  | Путь пешеходного движения  |  |   |  | Ширина пешеходных путей «К»   | м | 6,0 | Не менее 1,2 | п. 4.1.7, рис.Д.5 |    |
|  |  |  |   |  | Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачные х, калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «Ф», «С», «У» |   | Нет |              | п.4.1.2           |    |







|   |   | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К» |      | -                 |  | Не менее 1,6               |  |
|---|---|--|------|-------------------|--|----------------------------|--|
|   |   | м  |      | -                 |  | -                          |  |
| <b>2. Входной узел</b>                                  |   |  |      |                   |  |                            |  |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)                        |   |  |      |                   |  |                            |  |
| Название зоны (технического средства)                   |   |  |      |                   |  |                            |  |
| 2.1 Наружные лестницы                                   | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»                                       | м  | 0,35 | 0,35-0,4          |  | п. 4.1.12                  |  |
|   | Высота ступеней «О», «С»  | м  | 0,15 | 0,12- 0,15        |  |                            |  |
|   | Ширина марша лестниц «О»  | м  | 3,9  | Не менее 1,35     |  |                            |  |
|   | Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»                                     | м  | 0,92 | 0,85-0,92         |  | пп.4.1.14, 5.2.15          |  |
|   | Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»     | наличие  | Нет  |                   |  | п.5.1.2                    |  |
|   | Высота разделительного поручня «О», «С»   | м  | Нет  | 0,85-0,92         |  | 5.2.15                     |  |
|   | Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»                                | соответствие   | Есть |                   |  | п. 4.1.12                  |  |
|   | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»                      | наличие  | Есть |                   |  | п.4.1.12                   |  |
|   | Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У» | м  | Нет  | не менее 0,3      |  | п.5.3.3<br>ГОСТ Р 51261-99 |  |
|   | Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»                              | м  | 0,05 | не менее 0,05     |  | п.5.1.6<br>ГОСТ Р 51261-99 |  |
|   | Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»                             | м  | 0,04 | не менее 0,04     |  | п.5.1.7<br>ГОСТ Р 51261-99 |  |
|   | То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»                     | м  | 0,06 | не менее 0,06     |  | п.5.2.16                   |  |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)                        |   |  |      |                   |  |                            |  |
| Название зоны (технического средства)                   |   |  |      |                   |  |                            |  |
| 2.2 Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы | Уклон пандуса «К»   | %  | 5    | Не более 5 (1:20) |  | п. 4.1.14                  |  |
|   | Ширина между поручнями «К»  | м  | 1,0  | 0,9- 1,0          |  | п. 4.1.14                  |  |
|   | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)     | м  | 0,9  | 0,85-0,92         |  |                            |  |
|   | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)      | м  | 0,7  | 0,7               |  | п. 4.1.15, рис. Д.9        |  |



|                                  |  | свыше 0,2м | Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м   | %            | -       | Не более 10 (1:10) |                        |
|----------------------------------|--|------------|---|--------------|---------|--------------------|------------------------|
| Наименование ОСИ (см. прим. П.5) |  |            |   |              |         |                    |                        |
| 2.4                              | Название зоны (технического средства)<br>Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением |            | Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»                               | м            | -       | Не менее 1,6       | п. 5.2.21              |
|                                  |  |            | Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»                              | м            | -       | Не менее 1,6       |                        |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |            |   |              |         |                    |                        |
|                                  | Название зоны (технического средства)  |            |   |              | наличие |                    | п. 4.1.14              |
| 2.5                              | Подъемники мобильные   |            |   |              |         |                    |                        |
|                                  | Название зоны (технического средства)  |            |   |              |         |                    |                        |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |            |   |              |         |                    |                        |
| 2.6                              | Входные площадки   |            |   |              |         |                    |                        |
|                                  |  |            | Навес «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      | Да      |                    | п. 5.1.3               |
|                                  |  |            | Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      | Да      |                    | СП 35-101-2001, п.3.17 |
|                                  |  |            | Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»   | наличие      | Да      |                    | п. 5.1.3               |
|                                  |  |            | Поперечный уклон  | %            | 1       | 1-2                | п. 5.1.3               |
|                                  |  |            | Поверхность покрытия твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У» | соответствие | Да      |                    | п. 5.1.3               |
|                                  |  |            | Высота площадки   | м            | 0,025   | Не более 0,025     | п.4.1.9                |
|                                  |  |            | Ширина входной площадки «К»   | м            | 2,20    | ≥ 1,50             | п. 5.1.3               |
|                                  |  |            | Глубина входной площадки «К»  | м            | 2,20    | ≥ 1,85             | п. 5.1.3               |
|                                  |  |            | Ширина входной площадки с пандусом «К»  | м            | 2,20    | ≥ 2,20             | п. 5.1.3               |
|                                  |  |            | Глубина входной площадки с пандусом «К»   | м            | 2,20    | ≥ 2,20             | п.5.1.3                |
|                                  |  |            | Обозначение символом входа, доступного для МГН,   | наличие      | Да      |                    | п. 5.5.1, п.5.1.6      |





|     |  |  |  |  |   |              |       |                |                          |
|-----|--|--|--|--|---|--------------|-------|----------------|--------------------------|
|     |  |  |  |  | Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°. «К»  | М            | 1,4   | не менее 1,4   | п.5.2.2                  |
|     |  |  |  |  | Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью. «К»   | М            | 1,2   | не менее 1,2   | п.5.2.2                  |
|     |  |  |  |  | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С» | М            | 0,05  | не менее 0,05  | п.5.2.7                  |
|     |  |  |  |  | Высота ворса ковров «К», «О»  | М            | 0,013 | не более 0,013 | п.5.2.8                  |
|     |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |              |       |                |                          |
|     |  |  |  |  | Ширина «К»  | М            | 1,2   | Не менее 0,9   | п. 5.2.4                 |
| 3.2 | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров |  |  |  | Высота порогов или перепад высот «К», «С»   | М            | 0,013 | Не более 0,014 | п. 5.2.4                 |
|     |  |  |  |  | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»   | наличие      | Да    |                | п. 5.4.1                 |
|     |  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |              |       |                |                          |
|     |  |  |  |  | Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»   | М            | 0,3   | 0,28 - 0,35    | СП 118.13330.2012 п.6.11 |
| 3.3 | Внутренние лестницы  |  |  |  | Высота ступеней «О», «С»  | М            | 0,15  | 0,13 - 0,17    |                          |
|     |  |  |  |  | Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»  | соответствие | Да    |                | п.5.2.9                  |
|     |  |  |  |  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другим устройствам для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»  | наличие      | Да    |                |                          |
|     |  |  |  |  | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»  | М            | 0,87  | 0,85-0,92      | п. 5.2.15                |
|     |  |  |  |  | Завершающая горизонтальная часть поручня  | М            | 0,28  | 0,27-0,33      |                          |





| 3.7 | Подъемники<br>мообильные                                 |   | наличие      | -                                | п. 4.1.14       | С<br>посторонней<br>помощью      |
|-----|--|---|--------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 3.8 | Название зоны<br>(технического<br>средства)<br><br>Лифты | Подъемники мообильные «К»   |              | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |                 |                                  |
|     |  | Ширина кабина «К»   | м            | 1,7                              | Не менее 1,7    |                                  |
|     |  | Глубина кабина «К»  | м            | 2,10                             | Не менее 1,5    | п. 5.2.18                        |
|     |  | Ширина дверного проема «К»  | м            | 0,95                             | Не менее 0,95   |                                  |
|     |  | Размер рабочей поверхности кнопки «С»   | соответствие | Да                               | не менее 0,02 м | ГОСТ Р 51631-2008,<br>табл.5.2.3 |
|     |  | Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»  | соответствие | Да                               |                 |                                  |
|     |  | Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф) «С»   | соответствие | Да                               |                 |                                  |
|     |  | Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»  | наличие      | Да                               |                 | п. 5.2.20                        |
|     |  | Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»  | наличие      | Нет                              |                 |                                  |
|     |  | Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»   | наличие      | Да                               |                 |                                  |
|     |  | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»  | наличие      | Да                               |                 |                                  |
|     |  | Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»  | м            | 0,1                              | Не менее 0,1м   |                                  |
|     |  | Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «З»  | наличие      | Да                               |                 | п. 5.5.7                         |
|     |  | Символы доступности лифтов и других подъемных устройств «К», «О», «С», «Г», «З»   | наличие      | Да                               |                 | п.5.5.1                          |
|     |  | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН лифту и другим подъемным устройствам (в случае недоступности для МГН лифта и других подъемных устройств) | наличие      | Нет                              |                 | п.5.5.1                          |
|     | Название зоны<br>(технического<br>средства)              | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |              |                                  |                 |                                  |

|  |   |  |   |              |     |                             |          |                                  |  |
|--|---|--|---|--------------|-----|-----------------------------|----------|----------------------------------|--|
| 3.9  | Эскапаторы  |  | Тактильные предупредительные знаки у каждого края: «С»  | наличие      | -   |                             | п.5.2.22 |                                  |  |
|  |   |  | Высота выступающего с 2-х сторон ограждения перед балustrадой: «С»  | М            | -   | 1,0                         | п.5.2.22 |                                  |  |
|  |   |  | Длина выступающего с 2-х сторон ограждения перед балustrадой: «С»   | М            | -   | 1,0-1,5                     | п.5.2.22 |                                  |  |
|  | Название зоны (технического средства)                         |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |              |     |                             |          |                                  |  |
| 3.10   | Пути эвакуации  |  | Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола | соответствие | Да  |                             | П.5.2.31 |                                  |  |
|  |   |  | Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них нанесены световые ленты «О», «С», «Д», «У»  | соответствие | Нет |                             | п.5.2.31 |                                  |  |
|  |   |  | Эвакуационные знаки пожарной безопасности: «К», «О», «С», «Д», «У»  | наличие      | Да  |                             | п.5.5.5  |                                  |  |
|  |   |  | Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу: «К», «О», «С», «У»  | наличие      | Да  |                             | п.5.5.1  |                                  |  |
| <b>4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов</b>   |   |  |   |              |     |                             |          |                                  |  |
| <p>В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анализируются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты.</p> |   |  |   |              |     |                             |          |                                  |  |
|  | Название зоны (технического средства)                         |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |              |     |                             |          |                                  |  |
| 4.1.   | <b>Помещения, места приема МГН в административных зданиях</b> |  |   |              |     |                             |          |                                  |  |
| 4.1.1  | Зона (зоны) обслуживания посетителей                          |  | Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Д», «У»   | %            | -   | 5, но не менее одного места | п. 7.1.3 |                                  |  |
|  | Название зоны (технического средства)                         |  |   |              |     |                             |          | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |

|   |                                       |   |              |   |               |                   |  |
|---|---------------------------------------|---|--------------|---|---------------|-------------------|--|
| 4.1.2   | Коридоры, места ожидания              | Ширина коридоров, используемых для ожидания при двустороннем расположении кабинетов, «К»  | М            | - | не менее 3,2  | п.7.3.5           |  |
|   |                                       | Ширина коридоров, используемых для ожидания при одностороннем расположении кабинетов, «К»   | М            | - | не менее 2,8  | п.7.1.6           |  |
|   |                                       | При ширине коридора не более 1,8 м уширение коридора глубиной 1,8м, длиной 3,0 м через каждые 10-15м, но не менее одного на коридор                 | наличие      | - |               | п.5.5.2           |  |
|   |                                       | Визуальная информация о местах получения услуги «К», «О», «Л», «У»  | наличие      | - |               | п.5.5.2           |  |
|   |                                       | Расположение визуальной информации на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассматривания, «С», «У», «К», «О», «Л», «Т» | соответствие | - |               | п.5.5.4           |  |
|   |                                       | Высота расположения визуальной информации, «С», «У», «К», «О», «Л», «Т»   | М            | - | 1,5-4,5       | п.5.5.4           |  |
|   |                                       | Информационная меморандка (тактильная схема расположения служебных помещений) «С»   | наличие      | - |               | п.7.1.8           |  |
|   |                                       | Фактивная информация о местах получения услуги, «С»   | наличие      | - |               | п.5.5.2           |  |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |                                       |   |              |   |               |                   |  |
| 4.1.3   | Помещения для приема посетителей      | Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:   |              | - |               |                   |  |
|   |                                       | на одно рабочее место   | кв.м         | - | 12            | п.7.1.13, п.7.7.4 |  |
|   |                                       | на два рабочих места  | кв.м         | - | 18            | п.7.1.13          |  |
|   |                                       | Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»                                 | М            | - | Не более 0,85 | п.7.1.9, рис.Д12  |  |
|   |                                       | Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги   | М            | - | Не менее 1,0  | п.7.1.9           |  |
| <b>4.2. Оборудование мест обслуживания МПН в зданиях предприятий торговли и питания</b> |                                       |   |              |   |               |                   |  |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |                                       |   |              |   |               |                   |  |
|   | Название зоны (технического средства) |   |              |   |               |                   |  |

|       |   |  |  |  |   |              |   |              |          |  |
|-------|---|--|--|--|---|--------------|---|--------------|----------|--|
| 4.2.1 | Места обслуживания на предприятиях торговли |  |  |  | Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастные цветовые решения элементов интерьера. «С»  | наличие      | - |              | п.7.4.3  |  |
|       |   |  |  |  | Обозначение символом доступности для МГН доступных мест в учреждениях торговли «К», «О», «С», «У»   | наличие      | - |              | п.5.5.1  |  |
|       |   |  |  |  | Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»   | М            | - | Не более 0,8 | п.7.4.1  |  |
|       |   |  |  |  | Как минимум один из расчетно-кассовых постов в зале должен быть оборудован в соответствии с требованиями доступности для инвалидов  | соответствие | - |              | 7.4.2    |  |
|       |   |  |  |  | Ширина прохода: «К», «С»  |              | - |              |          |  |
|       |   |  |  |  | около расчетно-кассового аппарата; около прилавков для сервирования блюд между столами в ресторане.   | М            | - | Не менее 1,1 | п.7.4.2  |  |
|       |   |  |  |  | Расположение в удобном месте и в доступной форме информации о расположении торговых залов и секций, ассортимента товаров «С»  | соответствие | - | Не менее 0,9 | п.7.4.7  |  |
|       |   |  |  |  | Средства связи с администрацией «К», «О», «С», «Т», «У»   | наличие      | - |              | п.7.4.4  |  |
|       |   |  |  |  | Ширина примерочной кабины (кабины для переодевания), «К»  | М            | - | не менее 1,5 | п.7.1.14 |  |
|       |   |  |  |  | Глубина примерочной кабины (кабины для переодевания), «К»   | М            | - | не менее 1,5 | п.7.1.14 |  |
|       |   |  |  |  | Обозначение символом доступности для МГН примерочной кабины (кабины для переодевания), «К», «О»   | наличие      | - |              | п.5.5.1  |  |
|       |   |  |  |  | Оборудование примерочной кабины для инвалидов системой двухсторонней связи с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «Т», «У» | наличие      | - |              | п.5.5.7  |  |
|       | Название зоны (технического средства)       |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |              |   |              |          |  |

|  |  |  |  |  |  |                 |   |  |          |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------|---|--|----------|--|
| 4.2.2  | Места обслуживания на предприятиях питания |  |  |  | Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»                               | наличие         | - | Не менее 5% мест, но не менее одного места | п.7.4.6  |  |
|  |  |  |  |  | Высота столов в буфетах и закусочных   | м               | - | 0,65-0,7                                   | п.7.4.7  |  |
|  |  |  |  |  | Площадь места на предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»                                    | кв.м.           | - | Не менее 3,0                               | п.7.4.6  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина прохода между столами в ресторане   | м               | - | Не менее 1,2                               | п.7.4.7  |  |
|  |  |  |  |  | Размеры секции стойки бара для инвалидов на кресле-коляске:  |                 | - |  |          |  |
|  |  |  |  |  | Ширина столешницы  | м               | - | 1,6  | п.7.4.7  |  |
|  |  |  |  |  | Высота столешницы от пола  | м               | - | 0,85                                       | п.7.4.7  |  |
|  |  |  |  |  | Глубина свободного пространства для ног  | м               | - | 0,75                                       | п.7.4.7  |  |
|  |  |  |  |  | Обозначение символом доступности для МГН доступных мест на предприятиях питания, «К», «О», «С», «У»          | наличие         | - |  | п.5.5.1  |  |
| <b>4.3. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов</b> |  |  |  |  |  |                 |   |  |          |  |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)                                   |  |  |  |  |  |                 |   |  |          |  |
|  | Название зоны (технического средства)      |  |  |  |  |                 |   |  |          |  |
| 4.3.1  | Помещения раздевательных                   |  |  |  | Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски)                   | кв. м.          | - | Не менее 4,5                               | п.7.5.17 |  |
|  |  |  |  |  | Проход между скамьями в общих раздевательных «К»   | м               | - | Не менее 1,8                               | п.7.5.16 |  |
|  |  |  |  |  | Обозначение символом доступности для МГН доступных мест для переодевания, «К», «О», «С»                      | наличие символа | - |  | п.5.5.1  |  |
| 4.3.2  | Ванны бассейнов                            |  |  |  | Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С» | м               | - | От 0,9 до 1,2 для детей 0,5                | п.7.5.12 |  |
|  |  |  |  |  | Обходная дорожка по периметру ванны бассейна шириной «К»   | м               | - | Не менее 2,0                               |          |  |
|  |  |  |  |  | Контрастная полоса относительно цвета обходной дорожки по всему периметру края ванны бассейна «С»            | наличие         | - |  | п.7.5.14 |  |
|  |  |  |  |  | Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна                             | наличие         | - |  | п.7.5.12 |  |



|   |   |   |   |              |   |              |                 |  |
|---|---|---|---|--------------|---|--------------|-----------------|--|
|   |   |   | Ширина прохода между рядами, где сидят инвалиды, «К»  | М            | - | Не менее 1,6 | п.7.5.3         |  |
|   |   |   | Наличие мест на стационах перед трибунами, «К», «О», «С», «Г», «У»  | наличие      | - |              | п.7.5.2         |  |
|   |   |   | Расположение мест для инвалидов вблизи эвакуационных выходов, «К», «О», «С», «Г», «У»   | соответствие | - |              | п.7.5.3         |  |
|   |   |   | Количество кресел с вмонтированными системами индивидуального прослушивания, в зрительных залах вместимостью более 50 чел. оборудованных фиксированными сиденьями местами «Г» | %            | - | не менее 5   | п. 7.1.11       |  |
|   |   |   | Индивидуальный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»   | наличие      | - |              | п. 7.1.12       |  |
|   |   |   | Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»   | наличие      | - |              | п. 7.6.6, 7.7.3 |  |
|   |   |   | Зона для выгула собак поваршей, на спортивных, спортивно-зрелищных и физкультурно-оздоровительных объектах «С»  | наличие      | - |              | п.7.5.5         |  |
|   |   |   | Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»  | наличие      | - |              | п. 7.5.6        |  |
|   |   |   | Обозначение символом доступности для МПН доступности специально оборудованных мест в зрительном зале «К», «О», «С»  | наличие      | - |              | п.5.5.1         |  |
| <b>4.5. Оборудование мест обслуживания МПН в зданиях и помещениях учебно-воспитательного назначения</b> |   |   |   |              |   |              |                 |  |
|   | Название зоны (технического средства)                         |   | Наименование ОСИ (см. прил. п.5)  |              | - |              |                 |  |
| 4.5.1   | Актовые и зрительные залы специально оборудованных учреждений | Количество мест в актовых и зрительных залах специально оборудованных образовательных учреждений для инвалидов на креслах-колясках из расчета общего количества мест в зале, «К»: |   | количество   | - |              | П.7.2.4         |  |
|   |   | 50-150 мест   |   | количество   | 3 | 3-5          |                 |  |
|   |   | 151-300 мест  |   | количество   | - | 5-7          |                 |  |



|  |  |  |  |  |  |         |   |     |         |  |
|--|--|--|--|--|--|---------|---|-----|---------|--|
|  | Название зоны (технического средства)  |  |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   |         | - |     |         |  |
| 4.5.4  | Раздевалки физкультурных залов и бассейнов неспециализированных общеобразовательных учреждений |  |  |  | Закрыва раздевалка с душем унитазом, «К», «О», «С», «Г»  | наличие | - |     | п.7.2.6 |  |
|  | Название зоны (технического средства)  |  |  |  | Обозначение символом доступности для МГН закрытой раздевалки «К», «О», «С», «Г»  | наличие | - |     | п.5.5.1 |  |
| <b>4.6. Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях и помещениях учреждений здравоохранения</b> |  |  |  |  |  |         |   |     |         |  |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   |  |  |  |  |  |         |   |     |         |  |
|  | Название зоны (технического средства)  |  |  |  |  |         |   |     |         |  |
| 4.6.1  | Входная зона   |  |  |  | Визуальная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «Г», «У», «Л»                   | наличие | - |     | п.7.3.3 |  |
|  |  |  |  |  | Тактильная информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «С»  | наличие | - |     | п.7.3.3 |  |
|  |  |  |  |  | Акустическая (речевая и звуковая) информация на входе с указанием помещений (отделений), в которые можно попасть через данный вход «К», «О», «С», «У», «Л» | наличие | - |     |         |  |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   |  |  |  |  |  |         |   |     |         |  |
| 4.6.2  | Коридоры   |  |  |  | Ширина коридоров, используемых для ожидания, при двустороннем расположении кабинетов   | М       | - | 3.2 | 7.3.5   |  |

|   |  |  |   |                                  |   |     |          |  |
|---|--|--|---|----------------------------------|---|-----|----------|--|
|   |  |  | Ширина коридоров, используемых для ожидания, при одностороннем расположении кабинетов | М                                | - | 2.8 | 7.3.5    |  |
|   |  |  |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |   |     |          |  |
| 4.6.3   | Название зоны (технического средства)<br>Травмиункт                              |  | Травмиункт должен размещаться на 1 этаже, КЭ, «ОЭ», «С», «Э»                          | соответствие                     | - |     | п.7.3.4  |  |
|   |  |  |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |   |     |          |  |
| 4.6.4   | Название зоны (технического средства)<br>Кабинеты врачей                         |  | Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов                                  | соответствие                     | - |     | п.7.3.3  |  |
|   |  |  |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |   |     |          |  |
| 4.6.5   | Название зоны (технического средства)<br>Процедурные                             |  | Оснащение световыми сигнализаторами вызова пациентов                                  | соответствие                     | - |     |          |  |
|   |  |  |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |   |     |          |  |
| 4.6.6   | Название зоны (технического средства)<br>Зал лечебных и грязевых ванн            |  | Один из отсеков должен быть приспособлен для инвалида на кресле коляске               | соответствие                     | - |     | 7.3.6    |  |
|   |  |  |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |   |     |          |  |
| <p><b>4.7. Оборудование мест обслуживания МПН в культурных, ритуальных и мемориальных зданиях и сооружениях (п.7.6.22- на территориях кладбищ и некрополей должен быть обеспечен доступ МПН к участкам погребений, колумбариям; к зданиям администрации, торговли, питания, к водоразборным устройствам, и чашам для полива, к выставочным участкам, к мемориальным объектам общественного назначения, общественным туалетам)</b></p> |  |  |   |                                  |   |     |          |  |
|   |  |  | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |                                  |   |     |          |  |
|   | Название зоны (технического средства)  |  |   |                                  |   |     |          |  |
| 4.7.1   | Название зоны (технического средства)<br>Вход на территорию кладбищ и некрополей |  | У входа на территорию кладбищ и некрополей наличие мнемосхем планировки, «С»          | наличие                          | - |     | п.7.6.23 |  |
|   |  |  |   | Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |   |     |          |  |
|   | Название зоны (технического средства)  |  |   |                                  |   |     |          |  |

|   |                                       |  |   |   |                |          |  |
|---|---------------------------------------|--|---|---|----------------|----------|--|
| 4.7.2   | Места возложения цветков, венков      | Расстояние от кромки пути движения до мест возложения венков, цветков «К»  | М | - | Не более 0,6   | п.7.6.21 |  |
|   | Название зоны (технического средства) | Высота возложения венков, цветков «К»  | М | - | От 0,6 до 1,2  |          |  |
| 4.7.3   | Зоны размещения сидья в зданиях       | Количество мест для инвалидов на креслах-колясках, «К»   | % | - | Не менее 3     | п.7.6.20 |  |
|   | Название зоны (технического средства) | Наименование ОСИ (см. прим. п.5)   |   |   |                |          |  |
| 4.7.4   | Помещения для завершения обрядов      | Расстояние от кромки пути движения до мест установки икон, лампад и т.п., «К»  | М | - | Не более 0,6   | п.7.6.21 |  |
|   |                                       | Высота установки икон, лампад и т.п., «К»  | М | - | 0,6-1,2        | п.7.6.21 |  |
|   |                                       | Ширина (фронт) подхода к месту поклонения, «К»   | М | - | Не менее 0,9   | п.7.6.21 |  |
| <b>4.8. Расположение внутреннего оборудования и устройств в помещениях</b>  |                                       |  |   |   |                |          |  |
|   | Название зоны (технического средства) |  |   |   |                |          |  |
| 4.8.1   | Помещения                             | Расположение приборов для открывания и закрывания дверей, горизонтальных поручней, ручек, кранов, кнопок разливных аппаратов, отверстия питьевых, торговых и билетных автоматов, отверстия для чип-карт, терминалы, рабочие дисплеи и прочие устройства, которыми могут воспользоваться МГН на высоте, «К», «О», «С» | М | - | От 0,85 до 1,1 | п.5.4.2  |  |
|   |                                       | То же на расстоянии от боковой стены, «К», «О», «С»  | М | - | Не менее 0,4   | п.5.4.2  |  |
|   |                                       | Высота расположения выключателей и розеток, «К», «О», «С»  | М | - | Не более 0,8   |          |  |
| <b>5. Санитарно-гигиенические помещения</b>   |                                       |  |   |   |                |          |  |
| (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабинки в уборных и душевых) |                                       |  |   |   |                |          |  |
|   | Название зоны                         |  |   |   |                |          |  |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5)  |                                       |  |   |   |                |          |  |







|   |  |              |   |  |               |  |  |                  |
|---|--|--------------|---|--|---------------|--|--|------------------|
| Душевые открытые и со сквозными проходами | переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»  |              |   |  |               |  |  |                  |
|   | - ручным душем   | наличие      | - |  |               |  |  |                  |
|   | - настенными поручнями   | наличие      | - |  |               |  |  |                  |
|   | - краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа)   | наличие      | - |  |               |  |  | п. 5.3.9         |
|   | «К», «С», «О»  |              |   |  |               |  |  |                  |
|   | Глубина сиденья О», «С», «К»   | М            | - |  | не менее 0,48 |  |  | п. 5.3.5         |
|   | Длина сиденья О», «С», «К»   | М            | - |  | не менее 0,85 |  |  |                  |
|   | Размеры кабины в плане: ширина «К»:  | М            | - |  | не менее 1,2  |  |  | п. 5.3.7 табл. 1 |
|   | Глубина «К»  | М            | - |  | не менее 0,9  |  |  | п. 5.5.1         |
|   | Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН душевой кабине (в случае недоступности душевой кабины для МГН)  | наличие      | - |  |               |  |  |                  |
|   | «К», «О», «С», «Г», «У»  | наличие      | - |  |               |  |  | п. 5.3.6         |
|   | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» | наличие      | - |  |               |  |  | п. 5.3.6         |
|   | Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,35 м   | наличие      | - |  |               |  |  | п. 5.3.6         |
|   | «К», «О», «С», «Г», «У»  |              |   |  |               |  |  |                  |
|   | Обозначение у дверей кабины символом гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К», «О», «С», «Г», «У»   | М            | - |  | не менее 2,4  |  |  | п. 5.3.8         |
|   | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»  | М            | - |  | не менее 1,8  |  |  | п. 5.3.8         |
|   | То же, без скамей «К»  | М            | - |  | не менее 1,8  |  |  | п. 5.3.8         |
|   | Ширина проходов между рядами кабин «К»   | М            | - |  | не менее 1,8  |  |  | п. 5.3.5         |
|   | Нескользкий пол «С», «О», «К», «Г», «У»  | соответствие | - |  |               |  |  | п. 5.3.5         |

6. **Специальные требования к местам проживания инвалидов** (в гостиницах, отелях, пансионатах, кемпингах и т.п. планировку и оборудование 5% жилых номеров следует предусматривать универсальными, с учетом расселения любых категорий посетителей, в том числе инвалидов. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетруются по общим требованиям, представленным в пункте: 1 – 3, 5, 7 Анкеты).



|                                  |  |  |         |   |  |  |          |
|----------------------------------|--|--|---------|---|--|--|----------|
|                                  |  | Уборная, глубина «К»   | М       | - | 1,6  |  |          |
|                                  |  | Ширина дверного проема «К»   | М       | - | Не менее 0,8   |  | п.6.1.8  |
|                                  |  | Высота каждого элемента порога «К», «О»  | М       | - | 0,014  |  | п.6.1.6  |
|                                  |  |  |         |   |  |  |          |
|                                  |  |  |         |   |  |  |          |
|                                  |  |  |         |   |  |  |          |
| 6.5                              | Название зоны (технического средства)<br>Балконы, лоджии   | Ширина дверного проема в свету «К», «О»  | М       | - | Не менее 0,9   |  | п.6.1.8  |
|                                  |  | Высота каждого элемента порога «К», «О»  | М       | - | Не более 0,014   |  | п.6.1.6  |
|                                  |  | Высота отражения «К», «О»  | М       | - | 1,15-1,2   |  |          |
|                                  |  | Расстояние от наружной стены до отражения балкона/лоджии не менее «К», «О»   | М       | - | 1,2-1,4  |  | п.6.1.6  |
| <b>7. Автостоянки</b>            |  |  |         |   |  |  |          |
| Наименование ОСИ (см. прим. п.5) |  |  |         |   |  |  |          |
| 7.1                              | Название зоны<br>Индивидуальные автостоянки на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания | Места для автоградиспорта инвалидов «К», «О»   | %       | - | Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автоградиспорта инвалидов на креслах-колясках |  | п. 4.2.1 |
|                                  |  | Расстояние от стоянки автоградиспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»  | М       | - | Не далее 50  |  | п. 4.2.2 |
|                                  |  | Расстояние от стоянки автоградиспорта инвалида до входа в жилое здание «К», «О»  | М       | - | Не далее 100   |  |          |
|                                  |  | Ширина зоны для парковки «К»   | М       | - | 3,6  |  | п. 4.2.4 |
|                                  |  | Длина зоны для парковки «К»  | М       | - | 6,0  |  |          |
|                                  |  | Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»                   | наличие | - |  |  | п. 4.2.1 |
|                                  |  | Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К» | наличие | - |  |  |          |
|                                  |  | Высота знака обозначения места стоянки на  | М       | - | Не менее 1,5   |  | 4.2.1    |

|     |                            |  |  |   |         |   |  |  |       |  |
|-----|----------------------------|--|--|---|---------|---|--|--|-------|--|
|     |                            |  |  |   |         |   |  |  |       |  |
| 7.2 | Многоуровневые автостоянки |  |  | Наличие мест для автомобилей инвалидов на креслах-колясках у выхода на первом этаже или около лифтов, размеры которых соответствуют нормативным требованиям в части размещения в лифтах инвалидов на креслах-колясках | Наличие | - |  |  | 4.2.5 |  |

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрено Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7.8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика. ОСЭН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, они должны быть обследованы с учетом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующихся на передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующие. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежат путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МПН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

Заполнил Анкету: \_\_\_\_\_

Заместитель заведующего по АХЧ \_\_\_\_\_

Абагениских Лариса Олеговна  
ФИО

  
(подпись)

«09» февраля 2026 г.

телефон \_\_\_\_\_

Согласовано: \_\_\_\_\_

Заведующий \_\_\_\_\_

Ильина Марина Николаевна  
ФИО

  
(подпись)

«09» февраля 2026 г.

320-17-30 \_\_\_\_\_

Должность руководителя обследованного объекта \_\_\_\_\_

Ильина Марина Николаевна  
ФИО

  
(подпись)

«09» февраля 2026 г.